Adobe Connect

Administration



Instellen van geïntegreerde Audio

Wat u nodig heeft:

- De Adobe Connect URL (link) van uw maatschappij
- D Beheerder 's identificaties voor Adobe Connect

Stappen :

- 1) Inloggen in uw Adobe Connect URL (link) (bv. MaatschappijABC123.adobeconnect.com)
- 2) Klik op Beheer
 - i. Klik op Audioproviders
 - ii. Klik op MeetingOne EMEA
 - iii. Klik op Bewerken
 - iv. Kies Ingeschakeld van het "Status provider" menuutjes
 - v. Klik op **Opslaan**
 - b. Klik op Account
 - i. Klik op Meer Instellingen
 - ii. Onder UV inschakelen voor geïntegreerde telefoonaanbieders Controleer dat MeetingOne EMEA op Ingeschakeld staat (als niet, kies Ingeschakeld en Opslaan)
- 3) ledere Gastheer (vergunninghouder) zal nu haar of zijn eigen Audio Profiel moeten creëren (Zie Instellen van Audio Profiel)

MeetingOne		Help 🗸 🔢 Afmelden: Manline Ballester
Start Inhoud Training Vergaderingen Gebeurtenisbeheer Rapporten Beheer Mijn profiel		Titel en beschrijving Zoek
Account Gebruikers en groepen Audioproviders Aanpassing Compatibiliteit en besturing Beheerdashboard		,
Providergegevens		(+ Nieuwe provider) 🗇 Verwijderen
		Contras Annulares
Provider - Status provider - Soort provider -	Providergegevens	Opsiaan
PGi NA Uitgeschakeld Geintegreerde telefonieadaptor	Naam provider:	
MeetingOne EMEA Ingeschakeld Geintegroende telefonieadaptor	weeding one EWEA	
PGi EMEA Uitgeschakeld Geintegreende telefoniesdaptor	Status provider: Ingeschakeld	
InterCall Utgeschakeld Geintegreerde telefoniesdaptor	Soort provider: Geïntegreerde telefonieadaptor	Start Innoud Iraining Vergaderingen Gebeurtenisbeneer Rapporten Beneer Migh profiei
The Conferencing Centre Uitgeschakeld Geintegreende telefonieadaptor		Accourte Georgices en groepen Audioproviders Aanpassing Compatibiliteit en bestoling Beneerdashboard
Arkadin Ulitzeschakeld Geöttestreende telefonieadactor		
		Accountoverzicht Informatie bewerken Schijfgebruik Rapporten Meldingen Instellingen sessie Meer instellingen
		Beveiligingsinstellingen
		Opties voor X-Frames/Content-Security-Policy configureren
		Toestaan vanaf/Bovenliggende: De pagina kan alleen in een frame worden weergegeven op dezelfde oorsprong als de pagina
		Toestaan van URI/Bovenliggende bron:
		h.
		Gebruik de volgende (verschillende) instellingen TOESTAAN VAN / Bovenliggende voor gebeurtenismodules
		h.
		SSL-verbinding (RTMPS) vereist
		SWF-uploads uitschakelen
		Uitgebreide beveiliging inschakelen
		 Webservices-API's dwingen om beveiligde (HTTPS-)verbinding te gebruiken Nieuwe sessie-id genereren na succesvolle aanmelding
		We raden u ten zeerste aan om de optie Uitgebreide beveiliging in te schakelen, tenzij u integraties hebt die een sessie-id gebruiken voor
		net aanmeiden of onoevenigde webservices-AP1 5 gebruikt. Zorg ervoor dat u dergenijke integraties opwerkt met de sessie-in an net aanmelden en beveiligde webservices-AP1's gebruikt zodat de integraties blijven werken nadat deze optie is verwijderd in de nabije toekomt en uitgebreide beveiliging standaard is ingeschakeld.
		UV inschakelen voor geïntegreerde telefonieaanbieders
		Telefonieaanbieder UV-mogelijkheden
		PGI NA Orngeschakeld ©Uitgeschakeld
		MeetingOne EMEA Otngeschakeld
		Ouitgeschakeld
		InterCall Ingeschakeld
		The Conferencing Centre Witneerhabeld